

PORTAIL COULISSANT PRO TUBE PLUS



GARANTIE
10 ANS
MRT



☰ CARACTÉRISTIQUES

PORTAIL

- Portail à ouverture manuelle.
- 2 sens d'ouverture possible: refoulement du vantail à droite ou à gauche.
- Portail conforme à la norme **EN13241-1**.

OPTIONS

- Poteaux à sceller ou avec platine soudée.
- Rail à spitter ou à sceller.
- Poteaux avec trappes de visite pour passer le câblage.
- Portail sans serrure.
- Crête défensive.



📏 DIMENSIONS STANDARDS

Passage utile (m)	Hauteur nominale (m)	Longueur vantail (mm)	Passage réel (mm)	Longueur rail (mm)	Longueur totale installation (mm)	Nombre de roues	N° de Raidisseurs
3,00	1,20	3.680	2.940	5.398	7.198	2	0
4,00		4.680	3.940	6.898	9.198		
5,00		5.680	4.940	8.398	11.198		
6,00	1,50	6.680	5.940	9.898	13.198	4	1
7,00		7.680	6.940	11.788	15.198		
8,00	2,00	8.680	7.940	13.288	17.198	4	2
9,00		9.680	8.940	14.788	19.198		
10,00	2,20	10.680	9.940	16.288	21.198	4	3
11,00		11.680	10.940	17.788	23.198		
12,00		12.680	11.940	19.288	25.198		

Autres dimensions sur demande.

🎨 ESTHÉTIQUE

PLASTIFIÉ

10 couleurs RAL standard:



Plus de 200 couleurs RAL possibles

- Tôle d'acier galvanisée selon la norme EN 10142.
- Plastifié par application électrostatique par un processus de phosphatation amorphe

L'OXIDON

Une texture métallisée:

