

## DIMENSIONS STANDARDS

HAUTEUR PANNEAU	LONGUEUR POTEAU			
	À SCELLER		AVEC PLATINE	
	COURT	LONG	À EMBOÎTER	SOUDÉE
625	900	1.100	700	700
800	1.100	1.300	900	900
825	1.100	1.300	900	900
925	1.300			
1.000	1.300		1.100	1.100
1.025	1.300	1.700	1.100	1.100
1.225	1.700		1.300	1.300
1.400		2.000		
1.525		2.000	1.700	1.600
1.600	2.000			
1.725	2.000	2.200		1.800
1.800	2.200	2.400		
2.000	2.400	2500-2700		2.100
2.025	2.400	2500-2700		2.100

Autres dimensions sur demande.

## ACCESSOIRES

### BLOQUEUR PROFIX®



Une fois le ciment séché, les bloqueurs Profix® peuvent être retirés et réutilisés.

### POTEAU PROFIX® DE RÉPARATION



- Hauteur: 3.200 mm
- Couleurs standard: identiques à celles du poteau

### PLATINES

#### PLATINE PROFIX® ALUMINIUM



- Matériel: aluminium
- Dimensions: 148x125mm.
- Entraxes de vis: 90 mm.
- Couleurs standard: identiques à celles du poteau

#### PLATINE PROFIX® ECO



- Matériel: aluminium
- Dimensions: 110 x 107,5 mm.
- Couleurs standard: identiques à celles du poteau

## PRODUITS ASSOCIÉS

### PANNEAU BRICOHÉRCULES® PLUS



### PANNEAU HÉRCULES® PLUS



### PANNEAU EXOTIC®



### PANNEAU DOUBLE FIL 6-5-6



## INSTALLATION

### ENTRAXES POTEAUX

Panneaux Hércules® et Bricohércules® L 2.500 mm:  
2.540mm

Panneaux Exotic®, Eco et Bricohércules® L 2.000mm:  
2.040mm

Panneaux Double fil 6-5-6 L 2.490mm:  
2.530mm



### PLAQUE BÉTON

Possibilité d'emboîtement direct avec des plaques béton pour éviter les glissements de terrain. Compatible avec plaques: 252,5x25 / 50x4 cm

**150** ANS  
D'EXPÉRIENCE  
FERONT TOUJOURS  
LA DIFFÉRENCE

CELSA™  
GROUP

MRT  
MOREDA RIVIERE  
THE FLORAS